

AluNext 76

PVC y Aluminio

AluNext es la nueva generación de perfiles que combina máxima eficiencia y sostenibilidad. Su revestimiento de aluminio ofrece una mayor libertad creativa para tus proyectos.

Este innovador sistema destaca por su núcleo de PVC 100% reciclado, su fabricación automatizada y el acabado perfecto de sus esquinas soldadas.



Hoja enrasada MD (triple junta)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Combina **PVC y aluminio, con 76 mm de espesor** y 5 cámaras estancas.
- > **Unión de las esquinas soldadas** que aumenta la estabilidad mecánica del conjunto.
- > **Una innovadora junta en la hoja** reduce el movimiento de aire en la cámara del vidrio, mejorando la transmitancia térmica de la ventana.
- > Su estética de **líneas rectas** es muy cuidada, y se puede configurar para incorporar blenda, con o sin enrasar.
- > Permite lacarse en **cualquier color de la carta RAL**. Consulta las opciones de acabados y colores estándar disponibles.
- > Perfil de PVC greenline®, **100% reciclable** y libre de plomo. La cubierta de aluminio está hecha con un 90% de material reciclado.


PRESTACIONES

Prestaciones térmicas	U_w desde 0,80 W/m ² K*
	U_i desde 1,00 W/m ² K
Resistencia al viento	Hasta C5
Permeabilidad al aire	Clase 4
Estanqueidad al agua	9A**
Seguridad	Hasta RC2 (WK 2)

* Ventana ensayada 1230x1480 mm con triple acristalamiento $U_g=0,6$ W/m²K e intercalario aislante $P_{sig}=0,032$ W/mK. Los vidrios son orientativos y los valores pueden variar en función del fabricante.
**Valores E_{xxx} son posibles en función de dimensiones y tipo de apertura.


PIEL DE ALUMINIO Y CORAZÓN DE PVC

FORMAS DE APERTURA




Oscilobatiente

Combina la apertura de eje vertical con la de eje horizontal.




Abatible con eje vertical

La clásica apertura practicable con eje vertical a izquierda o derecha.



Abatible con eje horizontal


Apertura con eje horizontal, ideal para las tareas de ventilación.



Puerta de calle de apertura interior y exterior


Puerta de calle abatible con eje vertical

U_w desde
0,80
W/m²K



**DISEÑADO PARA DURAR
CREADO PENSANDO EN EL PLANETA**

AluNext es el resultado de nuestro profundo compromiso con el medio ambiente. Al utilizar materiales reciclados en su fabricación, nos permite ofrecerte un sistema de calidad que contribuye a generar la mínima huella de carbono.



Ventana corredera oscilo-parallel
Combina la apertura abatible y corredera con cierre de doble junta.

**PVC
100%
RECICLADO**